

# AC 400R

## KART + PARMAK İZİ OKUYUCU



YENİ

PERSONEL DEVAM KONTROL  
KALİTE VE HASSASİYET GEREKTİRİR



Çizilmez kristal sensör  
3 sn'de kullanıcı kaydı  
1 sn'nin altında tanıma hızı  
Parmak izi veya Kart ile kullanım  
1.500 parmak izi kapasitesi  
10.000 Kart kapasitesi  
30.000 giriş çıkış kayıt hafızası  
Tek kişi için 10 parmak tanıyabilme  
Standart ethernet bağlantısı  
Darbelere dayanıklı metal kasa  
Son derece kolay kullanım  
Özgür Zaman Güvencesi



**AC 400R** hızlı ve hatasız parmak okuma niteliği ile kullanıcılara konfor ve güven duygusu sağlar.

**AC 400R** Pdks programı ile birlikte kullanıldığında kullanıcıların devamsızlık, mesai saatleri, geç kalma zamanları gibi bir çok rapora anlık olarak ulaşma olanağı sağlar.

**AC 400R** Dahili röleleri ile kapı, turnike, bariyer vb kontaklı cihazları kontrol edebilir.



ZAMAN  
KONTROL  
SİSTEMLERİ

Özgür Zaman Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti  
Perpa Tic. Merk. B blok 12.Kat No: 2119 Okmeydanı / İstanbul  
İLETİŞİM: Tel: 0212 2219476 Fax: 0212 2222687  
www.ozgurzaman.com @mail: ozgur@ozgurzaman.com

# AC 400R

## KART + PARMAK İZİ OKUYUCU



### Genel Özellikleri

1.500 parmak izi, 10.000 Kart, 30.000 giriş çıkış kaydı saklayabilecek dahili hafıza.

Darbelere son derece dayanıklı metal kasa.

Tek kişiye ait 10 adet parmak izi alabilme özelliği.

Çizilmez, dayanıklı ve hassas ZK optik kristal parmak izi okuyucu sensör.

Tek dokunuşla 1 sn'nin altında kişi tanıma hızı.

Parmak izi, kart veya parmak izi + Kart ile geçiş kontrolü.

Geçişin başarılı olup olmadığını gösteren sesli ve ışıklı ikaz.

Proximity kart okuma özelliği. (Opsiyonel olarak Mifare kart okuyabilir)

ZK finger V10.0 parmak okuma algoritması ile hızlı ve hatasız okuma, ZEM 710 Donanım platformu.

RS 232/485, TCP-IP bağlantı seçenekleri, USB'den veri transferi.

Turnike, kapı, bariyer vb. kontrol edebilmek için access control fonksiyonu.

Anti pass back fonksiyonu (Girmeden çıkamaz, çıkmadan giremez özelliği)

Wiegand input, Wiegand output giriş çıkış portları.

12 VDC enerji ile çalışır.

-10-60C ortam ısısında normal çalışmasına devam eder.

%10-%90 nem oranında normal çalışmasına devam eder.

IP54 Koruma sınıfı.

73mm X 148mm X 35 mm boyutlarında.

Kutu ağırlığı yaklaşık 1,15 Kg'dır.



TÜRK HAVA YOLLARI



Tüm referanslarımız için  
Sikserimizli ziyaret edebilirsiniz

