

FP 500

PARMAK İZİ OKUYUCU



YENİ

PERSONEL DEVAM KONTROL
KALİTE VE HASSASİYET GEREKTİRİR



Çizilmez kristal sensör
3 sn'de kullanıcı kaydı
1 sn'nin altında tanıma hızı
3.000 kullanıcı kapasitesi
100.000 giriş çıkış kayıt hafızası
Son derece kolay kullanım
Renkli tft ekran
Standart ethernet bağlantısı
Usb'den veri transferi
Darbelere dayanıklı ABS kasa
Özgür Zaman Güvencesi




FP 500 hızlı ve hatasız parmak okuma niteliği ile kullanıcılara konfor ve güven duygusu sağlar.

FP 500 PdkS programı ile birlikte kullanıldığında kullanıcıların devamsızlık, mesai saatleri, geç kalma zamanları gibi bir çok rapora anlık olarak ulaşma olanağı sağlar.

Dahili röleleri ile kapı, turnike, bariyer vb kontaklı cihazları kontrol edebilmenin yanında mola saatlerinizde mola zilini aktive ederek kullanıcıların kontrollü bir şekilde giriş çıkışını kolaylaştırır.

FP 500

PARMAK İZİ OKUYUCU



Genel Özellikleri

- 3.000 kişi, 100.000 giriş çıkış kaydı saklayabilecek dahili hafıza.
- Kolay kullanım için Gui arayüzüne entegre edilmiş 3" renkli tft ekran ve çoklu dil seçeneği.
- Çizilmez, son derece dayanıklı ve hassas ZK optik kristal parmak izi okuyucu sensör.
- Tek dokunuşla 1 sn'nin altında kişi tanıma hızı.
- Parmak izi, şifre veya parmak izi + şifre ile geçiş kontrolü.
- Geçiş anında kişiye özel mesaj yazdırabilme özelliği.
- Seri port veya ethernetten haberleşme, USB ile veri transfer edebilir.
- İhtiyaç halinde RFID kart okuma özelliği ilave edilebilir.
- Opsiyonel olarak Wifi veya gprs ile veri transfer modülü ilave edilebilir.
- Opsiyonel olarak 4 saate kadar kullanılabilen batarya ilave edilebilir.
- ZK finger V10.0 parmak okuma algoritması ile hızlı ve hatasız okuma.
- RS 232/485, TCP-IP, USB bağlantı seçenekleri.
- Turnike, kapı, bariyer vb. kontrol edebilmek için access control ve mola saatlerinde zil fonksiyonu.
- Wiegand input, Wiegand output seçenekleri.
- Id, hid, mifare, barkodlu kart okuyucu adaptasyonu.
- 12 VDC 3A enerji ile çalışır.
- 0-45C ortam ısısında normal çalışmasına devam eder.
- %20-%80 nem oranında normal çalışmasına devam eder.
- 210mm X 157mm X 50 mm boyutlarındadır.



TÜRK HAVA YOLLARI



MASKO

TEDAŞ

BORUSAN HOLDİNG

Tüm referanslarımız için
Sicil numaramız ziyaret edebilirsiniz

