

FP 500R

KART + PARMAK İZİ OKUYUCU



YENİ

PERSONEL DEVAM KONTROL
KALİTE VE HASSASİYET GEREKTİRİR



Çizilmez kristal sensör
3 sn'de kullanıcı kaydı
1 sn'nin altında tanıma hızı
Parmak izi, Kart, Şifre ile kullanım
3.000 parmak izi kapasitesi
10.000 kart kapasitesi
100.000 giriş çıkış kayıt hafızası
Tek kişi için 10 parmak tanıyabilme
Son derece kolay kullanım
Renkli tft ekran
Standart ethernet bağlantısı
Usb'den veri transferi
Darbelere dayanıklı ABS kasa
Özgür Zaman Güvencesi



FP 500R hızlı ve hatasız parmak okuma niteliği ile kullanıcılara konfor ve güven duygusu sağlar.



FP 500R Pdks programı ile birlikte kullanıldığında kullanıcıların devamsızlık, mesai saatleri, geç kalma zamanları gibi bir çok rapora anlık olarak ulaşma olanağı sağlar.

Dahili röleleri ile kapı, turnike, bariyer vb kontaklı cihazları kontrol edebilmenin yanında mola saatlerinizde mola zilini aktive ederek kullanıcıların kontrollü bir şekilde giriş çıkışını kolaylaştırır.

Özgür Zaman Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti
Perpa Tic. Merk. B blok 12.Kat No: 2119 Okmeydanı / İstanbul
İLETİŞİM: Tel: 0212 2219476 Fax: 0212 2222687
www.ozgurzaman.com @mail: ozgur@ozgurzaman.com

FP 500R

KART + PARMAK İZİ OKUYUCU



Genel Özellikleri

3.000 kişi, 10.000 Kart, 100.000 giriş çıkış kaydı saklayabilecek dahili hafıza.

Tek kişiye ait 10 adet parmak izi atabilme özelliği.

Kolay kullanım için Gui arayüzüne entegre edilmiş 3" renkli tft ekran ve çoklu dil seçeneği.

Çizilmez, son derece dayanıklı ve hassas ZK optik kristal parmak izi okuyucu sensör.

Tek dokunuşla 1 sn'nin altında kişi tanıma hızı.

Parmak izi, şifre, kart veya parmak izi + şifre, parmak izi + Kart ile geçiş kontrolü.

Geçiş anında kişiye özel mesaj yazdırabilme özelliği.

Seri port veya ethernetten haberleşme, USB ile veri transfer edebilme.

125 Khz Standart Proximity kart okuma özelliği.

Opsiyonel olarak Wifi veya gprs ile veri transfer modülü ilave edilebilir.

Virüslere karşı korumalı linux işletim sistemi, internetten yönetim imkanı.

ZK finger V10.0 parmak okuma algoritması ile hızlı ve hatasız okuma.

RS 232/485, TCP-IP, USB bağlantı seçenekleri.

Turnike, kapı, bariyer vb. kontrol edebilmek için access control fonksiyonu.

Wiegand input, Wiegand output seçenekleri.

12 VDC 3A enerji ile çalışır.

0-45C ortam ısısında normal çalışmasına devam eder.

%20-%80 nem oranında normal çalışmasına devam eder.

210mm X 157mm X 50 mm boyutlarındadır.



TÜRK HAVA YOLLARI



MASKO

TEDAŞ

BORUSAN HOLDİNG

Tüm referanslarımız için
Sicil numaramızla ziyaret edebilirsiniz.