

RF 600

KAMERALI KART OKUYUCU



YENİ

PERSONEL DEVAM KONTROL
KALİTE VE HASSASİYET GEREKTİRİR



Geçiş anında fotoğraf çekme
50.000 kart kapasitesi
150.000 giriş çıkış kayıt hafızası
3,5" TFT ekran
Standart ethernet bağlantısı
USB'den veri transferi
Darbelere dayanıklı ABS kasa
İnternet üzerinden erişim imkanı
Mola saatlerinde zil çaldirabilme
Son derece kolay kullanım
Özgür Zaman Güvencesi



RF 600 Hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş kontrolü sağlar. Dahili kamerası ile geçiş anında kullanıcının fotoğrafını kaydeder. İnternet üzerinden cihazı kontrol edebilme imkanı sunar.

RF 600 PdkS programı ile birlikte kullanıldığında kullanıcıların devamsızlık, mesai saatleri, geç kalma zamanları gibi bir çok rapora anlık ulaşma olanağı sağlar. İhtiyaç halinde giriş çıkış kayıtları cihaz üzerinden de kontrol edilebilmektedir.

RF 600 Dahili röleleri ile kapı, turnike, bariyer vb kontaklı cihazları kontrol edebilir.

Özgür Zaman Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti
Perpa Tic. Merk. B blok 12.Kat No: 2119 Dikmeydanı / İstanbul
İLETİŞİM: Tel: 0212 2219476 Fax: 0212 2222687
www.ozgurzaman.com @mail: ozgur@ozgurzaman.com

RF 600

KAMERALI KART OKUYUCU



Genel Özellikleri

- 50.000 kart 150.000 giriş çıkış kaydı saklayabilecek dahili hafıza.
- Standart Id kart okur, opsiyonel olarak HID veya mifare kart okuyucu adapte edilebilir.
- Geçiş anında dahili kamerası ile kullanıcının fotoğrafını çekerek saklama özelliği.
- 3,5" renkli TFT ekran.
- Cihaz üzerinden giriş çıkış saati kontrol edebilme özelliği.
- İnternet üzerinden cihazı kontrol edebilme özelliği.
- Kart, şifre veya kart + şifre ile geçiş kontrolü.
- ZEM 510 Donanım platformu.
- Linux işletim sistemi.
- RS 232/485, TCP-IP bağlantı seçenekleri, USB'den veri transferi. (Wifi veya GPRS eklenebilir.)
- Turnike, kapı, bariyer vb. kontrol edebilmek için access control fonksiyonu.
- Mola saatlerinde zil çaldirabilme özelliği.
- Anti pass back fonksiyonu (Girmeden çıkamaz, çıkmadan giremez özelliği)
- Wiegand input, Wiegand output giriş çıkış portları.
- 12 VDC enerji ile çalışır.
- 0-45C ortam ısısında normal çalışmasına devam eder.
- %20-%80 nem oranında normal çalışmasına devam eder.
- 205.3mm X 149.5mm X 41.6mm boyutlarında.
- Kutu ağırlığı yaklaşık 1,33 Kg'dır.



TÜRK HAVA YOLLARI



Tüm referanslarımız için
Sizelerimizi ziyaret edebilirsiniz

